



Add. Tầng 7, Tòa nhà An Phú Plaza
Số 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM
Tel. 028. 7300 0589

Hotline **1800.6989**
Email hcm@starcemt.com
Website www.starcemt.com

Vữa khô xây tô **STARONE** được sản xuất bởi CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XI MĂNG SCG VIỆT NAM
Thôn Cường Trung C, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình - MST: 3101022679

VỮA KHÔ XÂY TÔ
STARONE
M7.5 | TCVN 4314:2003



STARONE

M7.5 | TCVN 4314:2003



Vữa khô xây tô **STARONE** (TCVN 4314:2003) được phát triển dựa trên dây chuyền thiết bị hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn CHẤT LƯỢNG THÁI LAN. Với kinh nghiệm hơn 100 năm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Thái Lan và Đông Nam Á, tập đoàn SCG luôn mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất nhằm cung cấp những giải pháp tối ưu về vật liệu xây dựng cho khách hàng.

1. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM

Vữa khô xây tô **STARONE** là sản phẩm được nghiên cứu dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế và trải nghiệm của chủ nhà, nhà thầu và thợ xây, phù hợp với ứng dụng thi công như xây và tô trát cho các hạng mục: tường, sàn, nền.

- Vữa khô xây tô **STARONE** với thành phần chính là xi măng Poóc-Lăng hỗn hợp và cát chất lượng cao, tiện lợi, dễ sử dụng khi chỉ cần trộn vữa khô với lượng nước sạch vừa đủ để cho ra hỗn hợp vữa có chất lượng cao.
- Vữa khô xây tô **STARONE** với độ dẻo phù hợp dễ thao tác trên bề mặt tường, nhờ đó tăng độ bám dính và dẻo mịn khi thi công giúp tiết kiệm thời gian trong công tác xây tô.
- Vữa khô xây tô **STARONE** giúp chống rạn nứt bề mặt, tường láng mịn và tăng khả năng chống thấm cho công trình.

2. TỶ LỆ PHỐI TRỘN VỮA KHÔ XÂY TÔ STARONE



01 bao **STARONE**
(40kg)



08 - 10 lít nước sạch

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Sử dụng nước sạch cho hỗn hợp vữa xây, tô



Cho lượng nước sạch vừa đủ trộn đều đến khi đạt độ dẻo phù hợp để thi công



Nên sử dụng hỗn hợp vữa trộn trước 60 phút



Bảo dưỡng và dưỡng ẩm sau khi thi công

4. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN




Bảo quản vữa khô trong môi trường khô, thoáng, cách ẩm



Không xếp bao vữa khô cao quá 10 bao



Không dùng móc để kéo bao.



Để vữa khô cách tường 20cm, cách mặt đất 10cm

5. BA BƯỚC MUA HÀNG TIỆN LỢI

Bước 1: Tư vấn miễn phí

- Gọi hotline miễn phí: **18006989**
- Email: hotrokythuat@starcemt.com
- Tư vấn kỹ thuật miễn phí

Bước 2: Đặt hàng & Thanh toán

- Nhận báo giá & thông tin các chương trình khuyến mãi
- Đặt hàng
- Thanh toán linh động (chuyển khoản)

Bước 3: Nhận hàng

- Kiểm tra thông tin đơn đặt hàng
- Thông báo trước thời gian nhận hàng
- Chuẩn bị kho và nhân sự bốc xếp (nếu cần thiết)

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG ĐỊA PHƯƠNG

Điện thoại: | Email: