

KEO ĐA NĂNG HIỆU BÒ HỨC



QUICK NAIL



Keo đa năng Quick Nail là hợp chất hybrid polymer được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, bám dính tốt trên hầu hết các loại vật liệu. Sử dụng tốt cho khu vực ngoài trời và chịu rung động.

ĐẶC BIỆT TỐT
khi dùng cho khu vực
NGOÀI TRỜI

MADE IN THAILAND

Khả năng chịu lực **30** kg/cm²

Màu trắng

300 ml

ỨNG DỤNG

- Gỗ
- Bê tông
- Thạch cao
- Kim loại
- Gạch/đá
- Tấm xi măng

LƯU Ý

- HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Điều kiện bảo quản: để nơi khô thoáng
- Nên sử dụng hết lượng keo trong chai ngay sau khi mở để có kết quả tốt nhất

ƯU ĐIỂM

- ✓ Bám dính chặt
- ✓ Tính biến dạng đàn hồi cao
- ✓ Không bị giòn vỡ, co ngót, ăn mòn
- ✓ Chống thấm tốt
- ✓ Không độc hại
- ✓ Thi công nhanh

CHI TIẾT KỸ THUẬT

Hạng mục	Tiêu chuẩn	SPEC	Quick Nail
Thời gian đóng rắn: phút	-	5-12	7
Độ bền kéo: MPa	ISO 37	1.5 - 2.0	1.76
Độ giãn giới hạn: %	ISO 37	40 - 100	43.7
Độ bền liên kết (3 ngày): MPa	-	0.50- 0.60	0.53
Độ cứng Shore A	ASTM C 661	50 - 70	65

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Cắt vòi góc 45 độ
 - Sử dụng súng bắn keo để thi công
 - Bắn keo theo dạng điểm đối với diện tích nhỏ và theo dạng đường chéo song song đối với diện tích lớn
- Ấn giữ 1-5 phút và dùng dụng cụ hỗ trợ đối với vật liệu nặng

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XI MĂNG SCG VIỆT NAM (CN HCM)



SCG

&

Noritake

117-119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

0974.205.868

Hỗ trợ kinh doanh

098.4444.506

Hỗ trợ kỹ thuật



KEO ĐA NĂNG HIỆU BÒ HÚC **QUICK NAIL**

ỨNG DỤNG MINH HỌA

Dán alu mặt dựng



Ốp lát gạch, đá




Dán gỗ nội ngoại thất




Dán gương & các phụ kiện



Keo Đa Năng Bò Húc "cân" hầu hết mọi vật liệu



ALU



KIM
LOẠI



NHỰA PVC
GIẢ ĐÁ




BÊ
TÔNG



GỖ
TRE



GẠCH
ĐÁ



KÍNH

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XI MĂNG SCG VIỆT NAM (CN HCM)



📍 117-119 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

☎ 0974.205.868

Hỗ trợ kinh doanh

☎ 098.4444.506

Hỗ trợ kỹ thuật